

Профессиональная IP-камера iCAM 25S2AF-IR

Особенности:

- Профессиональная камера видеонаблюдения в купольном пластиковом корпусе.
- Максимально четкое и детализированное изображение в любое время суток.
- Предназначена для установки внутри помещений.
- Современный корпус, лишенный засветов изображения в ночном режиме.
- Снабжена аудиовходом для подключения микрофона.
- Отлично впишется в любой интерьер Вашего офиса.
- Наличие моторизованного светосильного вариофокального объектива позволяет удаленно легко настроить желаемый угол обзора от 48 до 107 градусов.
- Камера произведена на базе инновационного программного обеспечения, разработанного российскими специалистами с удобным и понятным интерфейсом.
- Матрица SONY EXMOR™ с технологией EXview HAD CCD™.
- Инфракрасная подсветка нового поколения расстоянием до 30 метров.
- Фирменная технология Smart Focus Technology®.



Спецификация 25S2AF-IR

Видео	
Сенсор	SONY EXMOR™ с технологией EXview HAD CCD™ (Япония)
Чувствительность	Количество пикселей : 2.43 Мп , Размер сенсора : 1/2.8" , Размер пикселя : 2.8 мк
Объектив	Черно-белый режим 0.001 лк (F1.2, AGC вкл), 0 лк с ИР, цветной режим 0.01 лк (F1.2, AGC вкл), 0 лк с ИР
Настройка линзы	2.8-12 мм , Угол обзора : 107-48°
Моторизованный механизм с удаленным управлением и автофокусом.	
Аудио	
Аудиовход	да
Разрешение	
Макс. разрешение	1920×1080
Основной поток	1080p, 720p, D1
Доп. поток	D1, CIF
Частота кадров	50Hz: 25fps (1920×1080), 25fps (704×576) 60Hz: 30fps (1920×1080), 30fps (704×576)
Компрессия	
Видео кодек	Высокоэффективный H.264, JPEG скриншот
Битрейт	основной поток 1024-8192 Kbps, дополнительный поток 512-2560 Kbps
Аудио кодек	G.711a
Цифровые функции	WDR, BLC, Детекция движения, Накопление заряда, Выдержка
Подсветка камеры	
Тип подсветки	Инфракрасная диодная
Дальность подсветки	До 30 метров
Соединение	
Ethernet соединение	1RJ45 Ethernet port/10/100M адаптивный сетевой порт
Поддерживаемые протоколы	ONVIF, Cloud, RTSP, UPNP, UDP, TCP/IP, SMTP, RTP, RTSP, PPPOE, NTP, HTTP, FTP, DNS, DHCP, DDNS
RTSP Основной поток	rtsp://ip/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp
RTSP Доп. поток	rtsp://ip/user=admin&password=&channel=1&stream=1.sdp
Внешние характеристики	
Уровень защиты IP	IP54
Рабочая температура	-10°С ~ +60°С
Физические характеристики	
Материал корпуса	Пластиковый
Габариты	130 мм (диаметр), 100 мм (высота)
Вес	300 г.
Питание	
Питание	DC12V, 0.1-0.4A
Поддержка PoE	да, PoE стандарта IEEE802.3af тип А