

**AHD камера
iCAM 84S2-AHD-IR**



Спецификация iCAM 84S2-AHD-IR

Особенности:

- Угол обзора 97 градусов.
- Мультиформатный режим позволяет подключить камеру к разным типам регистраторов.
- Подключение камеры не требует сетевых настроек.
- Несмотря на свою низкую стоимость, имеет отличное изображение в любое время суток.
- Камера видеонаблюдения в антивандальном дюралюминиевом корпусе.
- Подходит для установки как внутри помещений, так и на улице.
- Светосильный объектив обеспечивает идеальный фокус.
- Камера протестирована в экстремальных температурных условиях от -72 до +60 градусов.
- Инфракрасная подсветка нового поколения расстоянием до 20 метров.
- Фирменная технология Smart Focus Technology®.

Видео

Сенсор	SONY EXMOR™ с технологий WLCSP™ (Япония)
	Количество пикселей : 2.19 Мп , Размер сенсора : 1/2.9"
Чувствительность	0.001 лк
Объектив	3,6 мм , Угол обзора : 97°
Настройка линзы	Фиксированная

Разрешение

Макс. разрешение	1920x1080
------------------	-----------

Цифровые функции

Баланс белого	авто/ручной
Экспозиция	яркость, режим, усиление
WDR	да
BLC	да
DNR	2D, 3D
AGC	авто
Электронный затвор, скорость	Авто, вручную 1/50-1/10,000 сек

Подсветка камеры

Тип подсветки	Инфракрасная диодная
Дальность подсветки	До 20 метров

Соединение

Разъем ввода/вывода	BNC, разъем питания
Система видеосигнала	NTSC/PAL
Режимы работы	AHD/TVI/CVI/CVBS
Экранное меню	Управление с помощью джойстика

Внешние характеристики

Уровень защиты IP	IP67
Рабочая температура	-60°C ~ +60°C

Физические характеристики

Материал корпуса	Дюралюминиевый
Габариты	110 мм (диаметр), 90 мм (высота)
Вес	370 г.

Питание

Питание	DC12V, 0.1-0.73A
---------	------------------