



Профессиональная IP-камера iCAM 97S2AF-IR

Особенности:

- Профессиональная камера в антивандальном корпусе.
- Максимально четкое и детализированное изображение в любое время суток.
- Подходит для установки как внутри помещений, так и на улице.
- Оборудована аудиовходом для подключения микрофона.
- Наличие моторизованного светосильного вариофокального объектива позволяет удаленно легко настроить желаемый угол обзора от 48 до 107 градусов.
- Современный дюралюминиевый корпус со степенью защиты IP 67.
- Камера протестирована в жестких температурных условиях от -72 до +60 градусов.
- Коннектор RJ45 снабжен влагозащитой, что гарантирует стабильную работу на улице.
- Камера произведена на базе инновационного программного обеспечения, разработанного российскими специалистами с удобным и понятным интерфейсом.
- Матрица SONY EXMOR™ с технологией EXview HAD CCD™.
- Инфракрасная подсветка нового поколения расстоянием до 35 метров.
- Фирменная технология Smart Focus Technology®.

Спецификация 97S2AF-IR

Видео	
Сенсор	SONY EXMOR™ с технологией EXview HAD CCD™ (Япония)
	Количество пикселей : 2.43 Мп , Размер сенсора : 1/2.8" , Размер пикселя : 2.8 мк
Чувствительность	Черно-белый режим 0.001 лк (F1.2, AGC вкл), 0 лк с ИР, цветной режим 0.01 лк (F1.2, AGC вкл), 0 лк с ИР
Объектив	2.8-12 мм , Угол обзора : 107-48 °
Настройка линзы	Моторизованный механизм с удаленным управлением и автофокусом.
Аудио	
Аудиовход	да
Разрешение	
Макс. разрешение	1920×1080
Основной поток	1080p, 720p, D1
Доп. поток	D1, CIF
Частота кадров	50Hz: 25fps (1920×1080), 25fps (704×576) 60Hz: 30fps (1920×1080), 30fps (704×576)
Компрессия	
Видео кодек	Высокоэффективный H.264, JPEG скриншот
Битрейт	основной поток 1024-8192 Kbps, дополнительный поток 512-2560 Kbps
Аудио кодек	G.711a
Цифровые функции	WDR, BLC, Детекция движения, Накопление заряда, Выдержка
Подсветка камеры	
Тип подсветки	Инфракрасная диодная
Дальность подсветки	До 35 метров
Соединение	
Ethernet соединение	1RJ45 Ethernet port/10/100M адаптивный сетевой порт
Поддерживаемые протоколы	ONVIF, Cloud, RTSP, PNP, UDP, TCP/IP, SMTP, RTP, RTSP, PPPOE, NTP, HTTP, FTP, DNS, DHCP, DDNS
RTSP Основной поток	rtsp://ip/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp
RTSP Доп. поток	rtsp://ip/user=admin&password=&channel=1&stream=1.sdp
Внешние характеристики	
Уровень защиты IP	IP67
Рабочая температура	-60°C ~ +60°C
Физические характеристики	
Материал корпуса	Дюралюминиевый
Габариты	140 мм (диаметр), 110 мм (высота)
Вес	735 г.
Питание	
Питание	DC12V, 0.1-0.73A
Поддержка PoE	да, PoE стандарта IEEE802.3af тип A